

Casseforti **a mobile**

PLUS C ELETTRONICA



CARATTERISTICHE FISICHE

- Spessore frontale / corpo: 10 + 3 mm / 5 mm
- Protezione anti-trapano di 3 mm nello sportello frontale e del telaio.
- Catenacci rotanti (sistema antiseghetto)
- Alloggiamento per catenacci (sistema anti-leva)
- Luce interna
- Include viti di fissaggio
- Fori di fissaggio: 2 alla base e 2 alla base posteriore, 14 mm ø.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Elettronica + pomello.
- Display: 8 cifre
- Chiave di emergenza.
- Codici d'apertura: 2
- Funzione master
- Numero di combinazioni: 100 milioni (3-8 cifre)
- Ritardo di apertura programmabile da 1 a 99 min.
- Blocco apertura dopo 5 tentativi errati.
- Alimentatore esterno di tipo micro USB, nel caso in cui si esauriscano le batterie.
- Suono regolabile (4 livelli)
- Funzione di schermo segreto (nessuna visualizzazione delle cifre inserite)
- Avviso di batteria scarica sullo schermo
- Alimentazione: 4 batterie AA



SPESSORE FRONTALE
10+3
mm
acciaio antitrapano

PLUS C
Rif. 180120



Luce interna



Presa di corrente esterna tipo micro USB.



Catenacci di bloccaggio a rotazione che impediscono alcuni tentativi di taglio dall'esterno.

| Rif. | Misura est. (A x L x P) mm | Misura int. (A x L x P) mm | Kg | L | Ripiano | N° catenacci | Posizione catenacci | Codice EAN13 8425181 * | Misura packaging (A x L x P) mm |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------|---------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 180120 | 250x350x250 | 240x340x189 | 23 kg. | 15 L. | 1 | 2 / ø22 mm | | * 734605 | 265x370x300 |