

## Casseforti a mobile



## PERFECT



## CARATTERISTICHE FISICHE

- Spessore frontale / corpo: 110 mm / 80 mm.
- Taglio laser
- **Resistenza al fuoco:** mantiene una temperatura interna inferiore a 170°C per 1 ora (la carta si incendia alla temperatura di 177°C)
- Catenacci girevoli (sistema anti-taglio)
- Alloggiamento per catenacci (sistema anti-leva)
- Include viti di fissaggio.
- Fori di fissaggio: 1 nella base, 11 mm Ø


## SISTEMA DI CHIUSURA

- Elettronica + chiave a doppia mappa (ad eccezione del modello 44240, solo serratura elettronica).
- Codici di apertura: 2
- Funzione Master
- Funzione doppio codice
- N. di combinazioni: 100 milioni (6-8 cifre)
- Ritardo di apertura programmabile, da 1 a 99 minuti
- Blocco apertura dopo 3 tentativi sbagliati
- Avviso di batteria scarica mediante spia rossa
- Alimentazione: 1 batteria da 9V


Una cassaforte con **altissima sicurezza contro i furti (certificata Grado I) e ignifuga (certificata LFS60P)**.  
Costruita con doppia parete intersaldata e riempita di calcestruzzo.




PERFECT  
Rif. 44270



44240



44250



44270



Rif. 44240



Resistente al fuoco: Certificata LFS60P  
Resistente ai furti: Certificata Grado I



Ripiano regolabile in altezza.



Alimentazione mediante pila da 9 V

Casseforti a mobile



PERFECT Rif. 44270

Rif.	Misura est. (A x L x P) mm	Misura int. (A x L x P) mm	 Kg	 L	Ripiano	N° catenacci mobili/fissi	Posizione catenacci	Codice EAN13 8425181 * *	Misura packaging (A x L x P) mm
44240	490x480x455	330x332x295	106 kg.	33 L.	1	8 / 1		* 738207	540 x 500 x 500
44250	670x480x455	510x332x295	136 kg.	49 L.	1	8 / 2		* 738214	720 x 500 x 500
44270	1000x545x455	820x400x295	205 kg.	94 L.	1	9 / 3		* 738221	1030 x 570 x 500